



Oficiálny distribútor  
keramického kameniva  
pre Slovensko

**Leca**

# TECHNICKÝ LIST Keramzit Leca L izolačný

## Balenie:

- vrece 55 litrov, 1 paleta = 30 vriec
- BIG BAG 1,5m<sup>3</sup>



## Vhodné použitie:

- keramický betón
- izolácie
- zarovnanie podláh, stropov
- interiérové použitie
- vyplňovanie medzier nad 8 cm

## Hlavné vlastnosti:

- 100 ekologický
- prírodný materiál
- tepelno izolačný
- ľahký
- nehorľavý

Výrobok je zhodný s:	EN 13055-1, EN 14063-1*
Atest hygienický:	HK/B/1717/01/2010
Frakcia:	10 - 20 mm
Objemová hmotnosť:	cca 290 kg / m <sup>3</sup>
Tepelná vodivosť:	$\lambda = \text{cca } 0,100 \text{ W/mK}^*$
Reakcia na oheň:	Trieda A1 / nehorľavý
Odolnosť pri drvení:	0,75 N / mm <sup>2</sup>
Technické schválenie ITP:	AT/18-2010-0050-01
Techn. schválenie IBDIM:	AT/2006-03-1057/1
Vlhkosť:	< 4%
CE	06 EN 14063-1  04 EN 13055-1 0770-CPD-2370-01-12

\* Izolačný keramzit



# TECHNICKÝ LIST Keramzit Leca **L** frakcia 10 - 20 mm

Keramzit balený v balení BIG BAG môže pri skladovaní na priamom slnku po dobu viac ako 6 mesiacov stratiť pevnosť balenia.

Keramzit balený vo vreciach 55 litrov je vhodné skladovať v exteriéri po dobu 3 mesiacov. Po tejto dobe môže dôjsť k poškodeniu balenia.

Pri pokládke a manipulácii s keramickým kamenivom - Keramzit Leca môže vzniknúť prašné prostredie. Odporúčame použiť ochranu očí a dýchacích ciest.

Tento technický list nahrádza skôr vydané technické listy k danému typu Keramzitu Leca.

Dátum vydania, aktualizácie 1.4. 2016



B.W.A. Slovakia

**B.W.A. Slovakia s.r.o.**  
Čapkova 2, 811 04 Bratislava  
[www.domjedomov.sk](http://www.domjedomov.sk)  
[info@domjedomov.sk](mailto:info@domjedomov.sk)