



Oficiálny distribútor
keramického kameniva
pre Slovensko

Leca

frakcia 0 - 4 mm

Keramzit Leca S izoláčny

TECHNICKÝ LIST Keramzit Leca **S** izoláčny

Balenie:

- vrece 55 litrov, 1 paleta = 30 vriec
- BIG BAG 1,5m³



Vhodné použitie:

- keramický betón
- izolácie
- zarovnanie podláh, stropov
- interiérové použitie
- vyplňovanie medzier 0 - 6 cm

Hlavné vlastnosti:

- 100 ekologický
- prírodný materiál
- tepelno izoláčny
- ľahký
- nehorľavý

Výrobok je zhodný s: PN EN 13055-1, PN EN 14063-01*

Atest hygienický: HK/B/1717/01/2010

Frakcia: 0 - 4 mm

Objemová hmotnosť: cca 510 kg / m³

Tepelná vodivosť: $\lambda = \text{cca } 0,120 \text{ W/mK}^*$

Reakcia na oheň: Trieda A1 / nehorľavý

Vlhkosť: < 4%

CE
09
EN 14063-1
04
EN 13055-1
0770-CPD-2370-01-12

* Izoláčny keramzit

Keramzit balený v balení BIG BAG môže pri skladovaní na priamom slnku po dobu viac ako 6 mesiacov stratiť pevnosť balenia.

Keramzit balený vo vreciach 55 litrov je vhodné skladovať v exteriéri po dobu 3 mesiacov. Po tejto dobe môže dôjsť k poškodeniu balenia.

Pri pokládke a manipulácii s keramickým kamenivom - Keramzit Leca môže vzniknúť prašné prostredie. Odporúčame použiť ochranu očí a dýchacích ciest.

Tento technický list nahrádza skôr vydané technické listy k danému typu Keramzitu Leca.

Dátum vydania, aktualizácie 1.4. 2016